

Dado Esagonale Medio Z. Bianca



Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche secondo UNI 3740-4 (vedi notizie tecniche generali).


Classe: 8

UNI: 5588

Passo: Fine

DIN: 934

ISO:



Codice	d	passo	s	m	e min.	Kg x 1000	Confezione da
05308100200	M8	1	13	6,5	14,38	5,30	500
05310125200	M10	1,25	17	8	18,9	11,40	500
05312125200	M12	1,25	19	10	21,1	17,20	100
05314150200	M14	1,5	22	11	24,49	24,50	200
05316150200	M16	1,5	24	13	26,75	32,60	200
05318150200	M18	1,5	27	15	30,14	48,20	100
05320150200	M20	1,5	30	16	33,53	62,80	100
05322150200	M22	1,5	32	18	35,72	77,20	100
05324200200	M24	2	36	19	39,98	106,00	50
05327200200	M27	2	41	22	45,63	161,00	50
05330200200	M30	2	46	24	51,28	221,00	40
05333200200	M33	2	50	26	55,8	279,00	90
05336300200	M36	3	55	29	61,31	387,00	65
05339300200	M39	3	60	31	66,96	492,00	30
05342300200	M42	3	65	34	72,61	636,00	45
05348300200	M48	3	75	38	83,91	949,00	15