

Dado Esagonale Basso Z. Bianca




Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche secondo UNI 3740/4 (vedi notizie tecniche generali).

Classe: 8
 Passo: Grosso
 UNI: 5589
 DIN: 936
 ISO:



Codice	d	passo	s	m	e min.	Kg x 1000	Confezione da
05402000200	M2	0,4	4	1,3	4,38	0,32	2000
05403000200	M3	0,5	5,5	2	6,08	0,28	1000
05404000200	M4	0,7	7	2,8	7,74	0,60	1000
05405000200	M5	0,8	8	3,5	8,87	1,02	1000
05406000200	M6	1	10	4	11,05	1,97	1000
05407000200	M7	1	11	4	12,12	2,25	1000
05408000200	M8	1,25	13	5	14,38	4,00	1000
05410000200	M10	1,5	17	6	18,9	8,60	500
05412000200	M12	1,75	19	7	21,1	12,10	250
05414000200	M14	2	22	8	24,49	18,20	200
05416000200	M16	2	24	8	26,75	20,53	200
05418000200	M18	2,5	27	9	30,14	29,60	100
05420000200	M20	2,5	30	9	33,53	36,30	100
05422000200	M22	2,5	32	10	35,72	43,80	100
05424000200	M24	3	36	10	39,98	58,00	100
05427000200	M27	3	41	12	45,63	90,00	100
05430000200	M30	3,5	46	12	51,28	113,00	100
05433000200	M33	3,5	50	14	55,8	153,00	50
05436000200	M36	4	55	14	61,31	190,00	25
05439000200	M39	4	60	16	66,96	260,00	80
05442000200	M42	4,5	65	16	72,61	307,00	70
05445000200	M45	4,5	70	18	78,26	400,00	40
05448000200	M48	5	75	18	83,91	460,00	40
05452000200	M52	5	80	20	89,56	580,00	10
05456000200	M56	5,5	85	22	95,07	624,00	10