

# Dado Esagonale Basso




Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche secondo ISO 898/2 (vedi notizie tecniche generali).

Classe: 10  
Passo: Grosso  
UNI: 5589  
DIN: 936  
ISO:



Codice	d	passo	s	m	e min.	Kg x 1000	Confezione da
0601000000	M10	1,5	17	6	18,9	8,60	1000
0601200000	M12	1,75	19	7	21,1	12,10	250
0601400000	M14	2	22	8	24,49	18,20	200
0601600000	M16	2	24	8	26,75	19,00	200
0601800000	M18	2,5	27	9	30,14	29,60	100
0602000000	M20	2,5	30	9	33,53	36,30	100
0602200000	M22	2,5	32	10	35,72	43,80	100
0602400000	M24	3	36	10	39,98	58,00	75
0602700000	M27	3	41	12	45,63	90,00	50
0603000000	M30	3,5	46	12	51,28	111,00	50
0603600000	M36	4	55	14	61,31	190,00	50
0603900000	M39	4	60	16	66,96	260,00	50
0604200000	M42	4,5	65	16	72,61	307,00	50
0604800000	M48	5	75	18	83,91	460,00	50