

Dado Esagonale Basso




Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche secondo UNI 3740/4 (vedi notizie tecniche generali).

Classe: 8
UNI: 5589
Passo: Fine
DIN: 936
ISO:



Codice	d	passo	s	m	e min.	Kg x 1000	Confezione da
05508100000	M8	1	13	5	14,38	4,10	500
05510125000	M10	1,25	17	6	18,9	8,50	500
05512125000	M12	1,25	19	7	21,1	12,00	500
05514150000	M14	1,5	22	8	24,49	17,80	250
05516150000	M16	1,5	24	8	26,75	19,60	200
05518150000	M18	1,5	27	9	30,14	28,90	100
05520150000	M20	1,5	30	9	33,53	35,40	100
05522150000	M22	1,5	32	10	35,72	42,80	100
05524200000	M24	2	36	10	39,98	55,80	100
05527200000	M27	2	41	12	45,63	87,00	100
05530200000	M30	2	46	12	51,28	110,00	100
05533200000	M33	2	50	14	55,8	150,00	100
05536300000	M36	3	55	14	61,31	187,00	90
05539300000	M39	3	60	16	66,96	254,00	60
05542300000	M42	3	65	16	72,61	300,00	60
05545300000	M45	3	70	18	78,26	393,00	50
05548300000	M48	3	75	18	83,91	450,00	50
05552300000	M52	3	80	20	89,56	580,00	25
05556400000	M56	4	85	22	95,07	680,00	25
05560400000	M60	4	90	24	100,72	818,00	25