

Vite Autofilettante Testa Cilindrica Impronta Croce



Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche secondo ISO 2702 (vedi notizie tecniche generali).


Classe: C15 cementato

UNI: 6954

Passo:

DIN: 7981

ISO: 7049



Codice	d x l	dk max.	k max.	Impronta PH n°	Kg x 1000	Confezione da
24022013500	2,2 (2p) x 13	4,2	1,8	1	0,33	
24022045500	2,2 (2p) x 4,5	4,2	1,8	1	0,14	
24022065500	2,2 (2p) x 6,5	4,2	1,8	1	0,17	
24022095500	2,2 (2p) x 9,5	4,2	1,8	1	0,26	
24029016500	2,9 (4p) x 16	5,6	2,2	1	0,74	
24029038500	2,9 (4p) x 38	5,6	2,2	1	1,40	
24029065500	2,9 (4p) x 6,5	5,6	2,2	1	0,40	
24035013500	3,5 (6p) x 13	6,9	2,6	2	0,97	
24035019500	3,5 (6p) x 19	6,9	2,6	2	1,27	
24035025500	3,5 (6p) x 25	6,9	2,6	2	1,57	
24035065500	3,5 (6p) x 6,5	6,9	2,6	2	0,64	
24035095500	3,5 (6p) x 9,5	6,9	2,6	2	0,79	
24039019500	3,9 (7p) x 19	7,5	2,8	2	1,65	
24039022500	3,9 (7p) x 22	7,5	2,8	2	1,84	
24039025500	3,9 (7p) x 25	7,5	2,8	2	2,03	
24039032500	3,9 (7p) x 32	7,5	2,8	2	2,40	
24039065500	3,9 (7p) x 6,5	7,5	2,8	2	0,95	
24039095500	3,9 (7p) x 9,5	7,5	2,8	2	1,12	
24042013500	4,2 (8p) x 13	8,2	3,05	2	1,46	
24042016500	4,2 (8p) x 16	8,2	3,05	2	1,67	
24042019500	4,2 (8p) x 19	8,2	3,05	2	1,88	
24042032500	4,2 (8p) x 32	8,2	3,05	2	3,00	
24042038500	4,2 (8p) x 38	8,2	3,05	2	3,50	
24042095500	4,2 (8p) x 9,5	8,2	3,05	2	1,22	
24048013500	4,8 (10p) x 13	9,5	3,55	2	2,20	
24048016500	4,8 (10p) x 16	9,5	3,55	2	2,50	
24048019500	4,8 (10p) x 19	9,5	3,55	2	2,80	
24048032500	4,8 (10p) x 32	9,5	3,55	2	4,10	
24048038500	4,8 (10p) x 38	9,5	3,55	2	4,70	
24048050500	4,8 (10p) x 50	9,5	3,55	2	5,90	
24048095500	4,8 (10p) x 9,5	9,5	3,55	2	1,85	
24055013500	5,5 (12p) x 13	10,8	3,95	3	3,20	
24063019500	6,3 (14p) x 19	12,5	4,55	3	4,98	
24063032500	6,3 (14p) x 32	12,5	4,55	3	7,32	