

# Vite Autofilettante Testa Svasata Piana Impronta Croce




Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche secondo ISO 2702 (vedi notizie tecniche generali).

Classe: C15 cementato      UNI: 6955  
 Passo:                              DIN: 7982  
     ISO: 7050



Codice	d x L	dk max.	k max.	Impronta PH n°	Kg x 1000	Confezione da
24229013500	2,9 (4p) x 13	5,5	1,7	1	0,48	
24229016500	2,9 (4p) x 16	5,5	1,7	1	0,58	
24229022500	2,9 (4p) x 22	5,5	1,7	1	0,80	
24229095500	2,9 (4p) x 9,5	5,5	1,7	1	0,35	
24235013500	3,5 (6p) x 13	6,8	2,1	2	0,72	
24235016500	3,5 (6p) x 16	6,8	2,1	2	0,87	
24235032500	3,5 (6p) x 32	6,8	2,1	2	1,67	
24235065500	3,5 (6p) x 6,5	6,8	2,1	2	0,39	
24235095500	3,5 (6p) x 9,5	6,8	2,1	2	0,54	
24239013500	3,9 (7p) x 13	7,5	2,3	2	0,88	
24239016500	3,9 (7p) x 16	7,5	2,3	2	1,07	
24242013500	4,2 (8p) x 13	8,1	2,5	2	1,02	
24242025500	4,2 (8p) x 25	8,1	2,5	2	1,86	
24242032500	4,2 (8p) x 32	8,1	2,5	2	2,50	
24248013500	4,8 (10p) x 13	9,5	3	2	1,45	
24248019500	4,8 (10p) x 19	9,5	3	2	2,05	
24248022500	4,8 (10p) x 22	9,5	3	2	2,35	
24248038500	4,8 (10p) x 38	9,5	3	2	3,95	
24255019500	5,5 (12p) x 19	10,8	3,4	3	2,87	
24255032500	5,5 (12p) x 32	10,8	3,4	3	4,56	
24255050500	5,5 (12p) x 50	10,8	3,4	3	6,90	
24263032500	6,3 (14p) x 32	12,4	3,8	3	5,95	