

Rondelle Elastiche Grower per viti testa cilindrica



Acciaio per molle durezza HRC 44 - 51.


Classe: Acciaio per Molle

UNI:

Passo:

DIN: 7980

ISO:



Codice	per viti da	d 1 min.	d 2 max.	h max.	s min.	Kg x 1000	Confezione da
1160600000	M3	3,1	5,6	2,36	0,9	0,11	5000
	M4	4,1	7	2,83	1,1	0,18	2000
	M5	5,1	8,8	3,78	1,5	0,41	2000
	M6	6,1	9,9	3,78	1,5	0,46	1000
	M8	8,1	12,7	4,72	1,9	0,97	1000
1160800000	M10	10,2	16	5,9	2,35	1,84	1000
	M12	12,2	18	5,9	2,35	2,20	750
1161600000	M14	14,2	21,1	7,1	2,8	3,66	500
	M16	16,2	24,4	8,25	3,3	5,72	400
	M18	18,2	26,4	8,25	3,3	6,27	300
	M20	20,2	30,6	10,6	4,3	11,54	100
	M22	22,5	32,9	10,6	4,3	12,53	100
	M24	24,5	35,9	11,8	4,8	17,47	100
	M27	27,5	38,9	11,8	4,8	18,55	100
	M30	30,5	44,1	14,2	5,8	31,00	100