

Dado Basso Autobloccante con anello in nylon Z. Bianca




Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche del corpo secondo UNI 3740-4 (vedi notizie tecniche generali).

Classe: 8
 Passo: Grosso
 UNI: 7474
 DIN: 985
 ISO:



| Codice | d | passo | s | e min. | m tipo DIN | h max. tipo DIN | m tipo UNI | h max. tipo UNI | Kg x 1000 | Confezione da |
|-------------|-----|-------|-----|--------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| 07103000000 | M3 | 0,5 | 5,5 | 6,08 | 2,7 | 4 | - | - | 0,75 | 2000 |
| 07104000000 | M4 | 0,7 | 7 | 7,74 | 3,2 | 5 | 2 | 4,8 | 1,00 | 2000 |
| 07105000000 | M5 | 0,8 | 8 | 8,87 | 3,5 | 5 | 2,5 | 5,4 | 1,40 | 2000 |
| 07106000000 | M6 | 1 | 10 | 11,05 | 4,5 | 6 | 3 | 6 | 2,40 | 2000 |
| 07107000000 | M7 | 1 | 11 | 12,12 | 5,5 | 7,5 | 3,5 | 7 | 3,50 | 2000 |
| 07108000000 | M8 | 1,25 | 13 | 14,38 | 6 | 8 | 4 | 8,5 | 5,10 | 500 |
| 07110000000 | M10 | 1,5 | 17 | 18,9 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10,60 | 500 |
| 07112000000 | M12 | 1,75 | 19 | 21,1 | 9 | 12 | 6 | 12 | 17,20 | 500 |
| 07114000000 | M14 | 2 | 22 | 24,49 | 10 | 14 | 7 | 14 | 26,00 | 500 |
| 07116000000 | M16 | 2 | 24 | 26,75 | 11 | 16 | 8 | 15 | 34,00 | 200 |
| 07118000000 | M18 | 2,5 | 27 | 30,14 | 14 | 18,5 | 9 | 16 | 45,00 | 200 |
| 07120000000 | M20 | 2,5 | 30 | 33,53 | 15 | 20 | 10 | 17,5 | 65,00 | 100 |
| 07122000000 | M22 | 2,5 | 32 | 35,72 | 16 | 22 | 11 | 19 | 75,00 | 100 |
| 07124000000 | M24 | 3 | 36 | 39,98 | 16 | 24 | 12 | 21 | 100,00 | 100 |
| 07127000000 | M27 | 3 | 41 | 45,63 | 19 | 27 | 13,5 | 22,5 | 162,00 | 100 |
| 07130000000 | M30 | 3,5 | 46 | 51,28 | 23 | 30 | 16 | 24,5 | 212,00 | 30 |
| 07133000000 | M33 | 3,5 | 50 | 55,8 | - | - | 16,5 | 26 | 217,00 | 30 |
| 07136000000 | M36 | 4 | 55 | 61,31 | - | - | 18 | 30 | 415,00 | 60 |
| 07139000000 | M39 | 4 | 60 | 66,96 | - | - | 19,5 | 32 | 499,00 | 40 |
| 07142000000 | M42 | 4,5 | 65 | 72,61 | - | - | 20,5 | 33 | 628,00 | 40 |