

# Dado Esagonale Alto Z. Bianca



Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche secondo UNI 3740-4 (vedi notizie tecniche generali)


Classe: 8

UNI: 5587

Passo: Grosso

DIN:

ISO:



Codice	d	s	e min.	m	Kg x 1000	Confezione da
05002000200	M2	4	4,38	2	0,15	10000
05003000200	M3	5,5	6,08	3	0,47	10000
05004000200	M4	7	7,74	4	1,00	5000
05005000200	M5	8	8,87	5	1,52	2000
05006000200	M6	10	11,05	6	2,96	1000
05008000200	M8	13	14,38	8	6,50	1000
05010000200	M10	17	18,9	10	14,30	500
05012000200	M12	19	21,1	12	20,30	200
05014000200	M14	22	24,49	14	31,50	200
05016000200	M16	24	26,75	16	40,50	100
05018000200	M18	27	30,14	18	58,20	100
05020000200	M20	30	33,53	20	79,10	100
05022000200	M22	32	35,72	22	94,90	50
05024000200	M24	36	39,98	24	137,00	50
05027000200	M27	41	45,63	27	200,00	25
05030000200	M30	46	51,26	30	284,00	25
05033000200	M33	50	55,8	33	361,00	25
05036000200	M36	55	61,31	36	483,00	25
05039000200	M39	60	66,96	39	630,00	25
05042000200	M42	65	72,61	42	801,00	25
05045000200	M45	70	78,26	45	1000,00	10
05048000200	M48	75	83,91	48	1237,00	10
05052000200	M52	80	89,56	52	1485,00	10
05056000200	M56	85	95,07	56	1789,00	10