

Dado Esagonale Alto Z. Bianca



Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche secondo UNI 3740/4 (vedi notizie tecniche generali).


Classe: 8

UNI: 5587

Passo: Fine

DIN:

ISO:



Codice	d	passo	s	m	e min.	Kg x 1000	Confezione da
05108100200	M8	1	13	8	14,38	6,39	2000
05110125200	M10	1,25	17	10	18,9	14,20	1500
05112125200	M12	1,25	19	12	21,1	19,80	200
05114150200	M14	1,5	22	14	24,49	30,80	200
05116150200	M16	1,5	24	16	26,75	39,60	100
05118150200	M18	1,5	27	18	30,14	55,90	200
05120150200	M20	1,5	30	20	33,53	76,20	100
05122150200	M22	1,5	32	22	35,72	91,40	50
05124200200	M24	2	36	24	39,98	133,00	75
05127200200	M27	2	41	27	45,63	195,00	100
05130200200	M30	2	46	30	51,28	274,00	30
05133200200	M33	2	50	33	55,8	350,00	30
05136300200	M36	3	55	36	61,31	474,00	30
05142300200	M42	3	65	42	72,61	782,00	20