Dado Esagonale Medio

Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche secondo UNI 3740-4 (vedi notizie tecniche generali).



Classe:	**8**	**UNI:**	**5588**
Passo:	**Grosso**	**DIN:**	**934**
		ISO:	

Codice	d	passo	s	m	e min.	Kg x 1000	Confezione da
05202000000	M2	0,4	4	1,6	4,38	0,14	5000
05203000000	M3	0,5	5,5	2,4	6,08	0,38	5000
05204000000	M4	0,7	7	3,2	7,74	0,81	2500
05205000000	M5	0,8	8	4	8,87	1,23	2000
05206000000	M6	1	10	5	11,05	2,50	1000
05207000000	M7	1	11	5,5	12,12	3,12	1000
05208000000	M8	1,25	13	6,5	14,38	4,59	500
05210000000	M10	1,5	17	8	18,9	11,60	500
05212000000	M12	1,75	19	10	21,1	15,16	250
05214000000	M14	2	22	11	24,49	25,00	200
05216000000	M16	2	24	13	26,75	33,00	200
05218000000	M18	2,5	27	15	30,14	49,40	100
05220000000	M20	2,5	30	16	33,53	64,40	100
05222000000	M22	2,5	32	18	35,72	79,00	50
05224000000	M24	3	36	19	39,98	110,00	50
05227000000	M27	3	41	22	45,63	165,00	50
05230000000	M30	3,5	46	24	51,28	223,00	40
05233000000	M33	3,5	50	26	55,8	288,00	90
05236000000	M36	4	55	29	61,31	393,00	50
05239000000	M39	4	60	31	66,96	502,00	40
05242000000	M42	4,5	65	34	72,61	652,00	25
05245000000	M45	4,5	70	36	78,26	800,00	30
05248000000	M48	5	75	38	83,91	977,00	25
05252000000	M52	5	80	42	89,56	1208,00	15
05256000000	M56	5,5	85	45	95,07	1420,00	10
05260000000	M60	5,5	90	48	100,72	1696,00	10
05264000000	M64	6	95	51	106,37	1993,00	10