Dado Esagonale Medio

Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche secondo UNI 3740-4 (vedi notizie tecniche generali).



Classe:	**8**	**UNI:**	**5588**
Passo:	**Fine**	**DIN:**	**934**
		ISO:	

Codice	d	passo	s	m	e min.	Kg x 1000	Confezione da
05308100000	M8	1	13	6,5	14,38	5,30	500
05310125000	M10	1,25	17	8	18,9	11,40	500
05312125000	M12	1,25	19	10	21,1	17,20	100
05314150000	M14	1,5	22	11	24,49	24,50	200
05316150000	M16	1,5	24	13	26,75	32,60	200
05318150000	M18	1,5	27	15	30,14	48,20	100
05320150000	M20	1,5	30	16	33,53	62,80	100
05322150000	M22	1,5	32	18	35,72	77,20	100
05324200000	M24	2	36	19	39,98	106,00	50
05327200000	M27	2	41	22	45,63	161,00	50
05330200000	M30	2	46	24	51,28	221,00	40
05333200000	M33	2	50	26	55,8	279,00	90
05336300000	M36	3	55	29	61,31	387,00	65
05339300000	M39	3	60	31	66,96	492,00	30
05342300000	M42	3	65	34	72,61	636,00	45
05345300000	M45	3	70	36	78,26	780,00	20
05348300000	M48	3	75	38	83,91	949,00	15
05352300000	M52	3	80	42	89,56	1180,00	10
05356400000	M56	4	85	45	95,07	1410,00	10
05360400000	M60	4	90	48	100,72	1664,00	10
05364400000	M64	4	95	51	106,37	1993,00	10